



QMC EPOLIT PT 303

Pintura epoxy sin disolventes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QMC EPOLIT PT 303 es una pintura de acabado fabricada a base de resina epoxy para pavimentos de hormigón o de resina. Es un producto bicomponente, y libre de disolventes.

Está especialmente diseñado para uso en talleres, gasolineras, industria química, alimentaria y farmacéutica. También en zonas transitadas de carga. Se utiliza como revestimiento final después de morteros epoxi o en suelos de hormigón en buen estado, en los que se requiera resistencia mecánica o química, o un acabado con buen aspecto estético.

Posee un acabado brillante con unas características mecánicas y químicas elevadas, tiene un bajo desgaste superficial y una gran resistencia ante manchas de gasoil, ácidos débiles, productos jabonosos, alcoholes, etc.

DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de aplicación: 40-60 min.
- Tiempo de secado: 10 horas
- Tiempo de propiedades finales: 6 días.
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y 40°C.
- Consumo aproximado: Aprox. entre 6 y 8 m² por 1 kg de producto según tipo y estado del soporte.
- El soporte debe encontrarse limpio y sano.
- Relación de mezcla: 3 partes componente A y 1 parte componente B.

PRESENTACIÓN

-Envase: Lotes de 5Kg y 20Kg

-Color: Bajo demanda

ALMACENAMIENTO

Se recomienda utilizar el producto antes de un año, almacenado en lugar seco y protegido de altas temperaturas y heladas.



Para cualquier duda sobre aplicación, dosificación o uso, puede consultar nuestro departamento técnico